




## Anfrage senden

## weitere Infos



**Wandkonsole schwere Ausführung einsetzbar im Innen- und Außenbereich**


Standardwerkstoffe: S235 feuerverzinkt oder 1.4571



Schiene	Länge
36/36	300
36/36	400
36/36	500
36/36	600
36/36	700

Höhe	Kopfplatte
255	U: 46x25x4
280	U: 46x25x4
310	U: 46x25x4
340	U: 46x25x4
370	U: 46x25x4


Tragfähigkeitswerte			
			
<b><math>F_1</math> (kN)</b>	<b><math>F_1</math> (kN)</b>	<b><math>F_2</math> (kN)</b>	<b><math>F_3</math> (kN)</b>
5,00	4,20	3,30	2,50
4,15	4,10	2,60	1,90
3,15	3,65	2,16	1,65
2,55	3,35	1,90	1,40
2,10	3,15	1,60	1,25



Schiene	Länge
41/41	175
41/41	325
41/41	475
41/41	625

Höhe	Kopfplatte
180	U: 50x25x4

Tragfähigkeitswerte			
			
<b>F<sub>1</sub> (kN)</b>	<b>F<sub>1</sub> (kN)</b>	<b>F<sub>2</sub> (kN)</b>	<b>F<sub>3</sub> (kN)</b>
10,00	5,00	5,00	3,20
5,50	2,80	2,80	1,85
3,70	1,85	1,85	1,20
2,80	1,40	1,40	0,90



Schiene	Länge
41/41	325
41/41	475
41/41	625
41/41	775

Höhe	Kopfplatte
270	U: 50x25x4
330	U: 50x25x4
380	U: 50x25x4
430	U: 50x25x4

Tragfähigkeitswerte			
			
<b>F<sub>1</sub> (kN)</b>	<b>F<sub>1</sub> (kN)</b>	<b>F<sub>2</sub> (kN)</b>	<b>F<sub>3</sub> (kN)</b>
7,50	4,90	4,80	3,40
5,00	4,75	3,70	2,45
3,50	3,50	2,75	1,85
2,65	2,65	2,05	1,40

Unsere Produkte werden nach der zur Zeit gültigen DIN ISO 2768 Teil 1 grob gefertigt, Abweichungen müssen schriftlich bestätigt werden. Alle Artikel sind, wenn nicht anders angegeben, kaltverformt. Biegeradien nach DIN 6935 / EN 10025 / EN 10088. Andere Abmessungen, Werkstoffe und Oberflächen auf Anfrage. [info@irh-nimz.de](mailto:info@irh-nimz.de) • +49 2645 970047 • IRH-Nimz GmbH • D-53560 Vettelschoß • © 2021